Diotrol AG | Schweiz
Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken
T +41 62 285 30 70

info@diotrol.com | www.diotrol.com

INDOOR & OUTDOOR
DESIGN

INDOOR & OUTDOOR DESIGN
von Moos Manufaktur AG
Kasernenplatz 2
CH-6003 Luzern

info@outdoor-design.ch
www.outdoor-design.ch

Produkt entwickelt und produziert in der Schweiz.
Développement et fabrication du produit en Suisse.
Product developed and produced in Switzerland.

GoldenOil

Pflege für geöltes Holz im Aussenbereich

info@diotrol.com
www.diotrol.com

Hochwertiger Holzschutz aus nachwachsenden Rohstoffen

Holz ist ein natürlicher, lebendiger und einzigartiger Rohstoff. Für einen nachhaltigen Schutz ist ein qualitativ hochwertiger und möglichst natürlicher Anstrich wünschenswert. Mit Diotrol Golden Oil Exterior hat die Diotrol AG den professionellen Holzschutz weiterentwickelt und ein natürliches Hartwachsöl hergestellt, das Ihr Holz schützt.

Das spricht für Diotrol Golden Oil Exterior:

- ✓ komplett schadstofffrei
- ✓ enthält 0% VOC
- ✓ ausgerüstet mit einem UV-Schutz
- ✓ faserummantelnd und porensättigend
- ✓ hoher Festkörpergehalt von 95%
- ✓ hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen
- ✓ perfekter Anstrich mit nur einer Schicht
- ✓ überraschend einfache Anwendung
- ✓ einzigartige Farbenvielfalt

Für die Herstellung des Hartwachsöls werden ausschliesslich reine Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen in Kombination mit verschiedenen Wachsen verwendet.

Die Verarbeitung ist einfach und kann manuell oder mit einer Bürstenmaschine erfolgen. Für alle Holzarten im Aussenbereich und im Speziellen für Gartenmöbel geeignet.

Geölte Bretter sind kurze Zeit nach der Behandlung stapelbar. Der Boden ist nach 24 bis 36 Stunden ab dem Auftragszeitpunkt begehbar. Vollständig durchgetrocknet ist der Anstrich nach 7 Tagen. Der Verbrauch ist mit 30 – 60 g/m² zu berechnen.

Diotrol Golden Oil Exterior kann problemlos eingefärbt werden, was eine einzigartige Farbenvielfalt ermöglicht. Dank der Pigmentierung und dem zusätzlichen UV-Schutz-Additiv ist das Holz darüberhinaus langanhaltend vor schädlichen UV-Strahlen geschützt.

Reinigen – leichte Verschmutzung

Für eine wiederkehrende Reinigung (z.Bsp. 1x Monat) der Bank eignet sich ***Diotrol Golden Oil Floorsoap***.

- ✓ 1 Kappe der Literflasche Diotrol Golden Oil Floorsoap auf 1 L Wasser geben.
- ✓ Terrasse mit der Floorsoap-Wasser-Mischung aufnehmen, trocknen lassen (nicht trockenreiben, keine Microfaser).

Reinigen – starke Verschmutzung

Für eine gründliche Reinigung der Terrasse eignet sich ***Diotrol Golden Oil Allclean Konzentrat***.

- ✓ 1 Teil Diotrol Golden Oil Allclean Konzentrat auf 10 Teile Wasser, je nach Verschmutzungsgrad
- ✓ Die Mischung auftragen, 5 Min. einwirken lassen. Wenn nötig, mit einer Bürste oder einem Schwamm reinigen. Danach mit Wasser reinigen und Oberfläche trocknen lassen.
- ✓ Bei Bedarf mit Diotrol Golden Oil Exterior nachölen.

Entgrauen

Vergrautes Holz mit ***Diotrol Golden Oil Degrayer*** behandeln.

- ✓ Altanstrich entfernen (Schleiffpapier Körnung 80-150) und Gartenmöbel anfeuchten.
- ✓ Diotrol Golden Oil Degrayer mit Streichbürste oder Farbroller satt auftragen und 10 bis 15 Min. einwirken lassen.
- ✓ Wenn nötig mit einer Nylonbürste einmassieren (Vorsicht, ätzende Spritzer).
- ✓ Fläche mit Wasser spülen. Wenn nötig den Reinigungsvorgang wiederholen.
- ✓ Gut trocknen lassen und den Untergrund nachschleifen. Danach mit Diotrol Golden Oil Exterior nachölen.

Nachölen

Empfohlener Turnus: 1x jährlich (oder bei Bedarf nach dem Entgrauen der Oberfläche)

- ✓ Diotrol Golden Oil Exterior mit Baumwolltuch, Bürste, Roller oder Spritzgerät gleichmässig auf die gereinigte Oberfläche auftragen und 30 Min. einwirken lassen.
- ✓ Diotrol Golden Oil Exterior mit Polier-Pad gut in das Holz einmassieren und wenn nötig mit einem Baumwolltuch handtrocken reiben.